



PASVENS

SERIE UW
LAVAGENTRIFUGA PER INSTALLAZIONE FISSA



SERIETA' IN LAVANDERIA.

Pasvens s.r.l. - via Marzabotto 14/L - 40061 Minerbio (BO) - Tel. +39 051 6610090 - Fax +39 051 6605990
P.I. 03803020373 - Cap. Soc. € 70.700,00 - www.pasvens.it

LAVACENTRIFUGA PER INSTALLAZIONE FISSA SERIE UW DA 20,0-72,6 KG – COMANDI UNILINC™ E M30

SPECIFICHE	ULSC020M			ULSC030M			ULSC039M		ULSC048M		ULSC060M		ULSC073M	
Capacità - kg (libbre)	20 (45)			30 (65)			38,5 (85)		47,6 (105)		60 (130)		72,6 (160)	
Diametro del tamburo - mm (pollici)	787 (31)			787 (31)			914 (36)		914 (36)		1067 (42)		1067 (42)	
Profondità del tamburo - mm (pollici)	422 (16 5/8)			561 (22 1/8)			559 (22)		686 (27)		622 (24 1/2)		762 (30)	
Volume del tamburo - litri (piedi cubi.)	207 (7,3)			275 (9,7)			368 (13)		450 (15,9)		555 (19,6)		682 (24,1)	
Larghezza- mm (pollici)	867 (34 1/8)			867 (34 1/8)			1019 (40 1/8)		1019 (40 1/8)		1171 (46 1/8)		1171 (46 1/8)	
Profondità- mm (pollici)	1126 (44 21/64)			1266 (49 53/64)			1308 (51 1/2)		1435 (56 1/2)		1384 (54 1/2)		1524 (60)	
Altezza - mm (pollici)	1642 (64 5/8)			1642 (64 5/8)			1717 (67 19/32)		1717 (67 19/32)		1844 (72 5/8)		1844 (72 5/8)	
Dimensione dell'apertura con sportello - mm (pollici)	452 (17 51/64)			452 (17 51/64)			533 (21)		533 (21)		630 (24 13/16)		630 (24 13/16)	
Dalla base dello sportello al pavimento - mm (pollici)	713 (28 3/32)			713 (28 3/32)			713 (28 3/32)		713 (28 3/32)		758 (29 13/16)		758 (29 13/16)	
Potenza del motore - kW (HP)	3,7 (5)			3,7 (5)			5,6 (7,5)		5,6 (7,5)		7,5 (10)		7,5 (10)	
Opzioni di comando	M30		UniLinc™	M30		UniLinc™	M30	UniLinc™	M30	UniLinc™	M30	UniLinc™	UniLinc™	
Numero totale di velocità	L Sp	M Sp	V Sp	L Sp	M Sp	V Sp	M Sp	V Sp	M Sp	V Sp	M Sp	V Sp	V Sp	
	5	6	9	5	6	9	6	8	6	8	6	8	8	
Velocità del tamburo Giri/min. (Fattore G)	Delicato	30 (0,40)	30 (0,40)	30 (0,40)	30 (0,40)	30 (0,40)	28 (,40)	28 (,40)	28 (,40)	28 (,40)	26 (,40)	26 (,40)	26 (,40)	
	Lavaggio	42 (,78)	42 (,78)	42 (,78)	42 (,78)	42 (,78)	39 (,78)	39 (,78)	39 (,78)	39 (,78)	36 (,77)	36 (,77)	36 (,77)	
	Distribuzione	75 (2,5)	75 (2,5)	75 (2,5)	75 (2,5)	75 (2,5)	75 (2,5)	70 (2,5)	70 (2,5)	70 (2,5)	70 (2,5)	65 (2,5)	65 (2,5)	
	Idroestrazione molto bassa	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	230 (27)	230 (27)	230 (27)	230 (27)	213 (27)	213 (27)	
	Idroestrazione bassa	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	443 (100)	443 (100)	443 (100)	443 (100)	410 (100)	410 (100)	
	Idroestrazione media	—	674 (200)	674 (200)	—	674 (200)	674 (200)	626 (200)	626 (200)	626 (200)	626 (200)	579 (200)	579 (200)	
	Idroestrazione alta	—	—	754 (250)	—	—	754 (250)	—	700 (250)	—	700 (250)	—	648 (250)	
	Idroestrazione molto alta	—	—	826 (300)	—	—	826 (300)	—	766 (300)	—	766 (300)	—	710 (300)	
Idroestrazione ultra elevata	—	—	954 (400)	—	—	954 (400)	—	—	—	—	—	—		
Diametro dello scarico - mm (pollici)	76 (3)			76 (3)			1 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)	
Attacco vapore - mm (pollici)	13 (1/2)			13 (1/2)			13 (1/2)		13 (1/2)		19 (3/4)		19 (3/4)	
Attacco ingresso dell'acqua - mm (pollici)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 25 (1)	2 @ 25 (1) + 2 @ 19 (3/4)	2 @ 25 (1) + 2 @ 19 (3/4)	
Spedizione Dimensioni - mm (pollici)	Larghezza	945 (37 13/64)			945 (37 13/64)			1097 (43 3/16)		1097 (43 3/16)		1250 (49 3/16)		1250 (49 3/16)
	Profondità	1370 (53 13/16)			1370 (53 13/16)			1570 (61 13/16)		1570 (61 13/16)		1646 (64 13/16)		1646 (64 13/16)
	Altezza	1650 (65)			1650 (65)			1763 (69 3/8)		1763 (69 3/8)		1941 (76 3/8)		1941 (76 3/8)
Peso netto - kg (libbre)	490 (1080)			499 (1100)			757 (1670)		771 (1700)		925 (2040)		939 (2070)	
Spedizione standard Peso - kg (libbre)	508 (1120)			522 (1150)			780 (1720)		794 (1750)		953 (2100)		966 (2130)	
Spedizione in cassa con stecche Peso - kg (libbre)	567 (1250)			581 (1280)			848 (1870)		862 (1900)		1025 (2260)		1039 (2290)	
Approvazioni degli enti competenti*	ETL, CE			ETL, CE			cETLus, CE		cETLus, CE		cETLus, CE		cETLus, CE	

**DIAMO IL MEGLIO
PER AVERE IL MEGLIO**